



# ECO-LINE

Hochwertige Produkte zu wirtschaftlichen Konditionen -  
Profiqualität zu erschwinglichen Preisen



- ✓ bewährte Malerqualität mit besten Verarbeitungseigenschaften
- ✓ Grundierung, Innenfarbe und Fassadenfarbe – langlebig, emissionsarm und wirtschaftlich im Einsatz
- ✓ zuverlässiger Oberflächenschutz, effiziente Verarbeitung und nachhaltige Ergebnisse

# Conti® ECO DIN

Matte, spannungsarme Dispersionsfarbe



Matte, spannungsarme Dispersionsfarbe. Diffusionsfähig, leicht füllend, geruchsarm. Leichte, spritz- und geruchsarme Verarbeitung, gutes Deckvermögen. Emissionsarm, frei von lösemittel-, weichmacher- und foggingaktiven Bestandteilen.

**Farbton:**

weiß, stumpfmatt

**Verbrauch** pro Arbeitsgang

ca. 200 ml/m<sup>2</sup>

**Nassabrieb**

Klasse 3

**Kontrasverhältniss**

Klasse 1 bei 5 m<sup>2</sup>/l

**Gebindegrößen**

15 Liter (24 St./Pal.)

- hohe Flächenleistung
- geruchs- und spritzarm
- stumpfmattes Oberflächenfinish

# Conti® ECO RAPID

Matte scheuerbeständige Einschicht-Dispersionsfarbe



Matte Einschicht-Dispersionsfarbe, scheuerbeständig. Matt, geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei. Diffusionsfähig, umweltverträglich. Leichte, spritzarme Verarbeitung mit höchstem Deckvermögen. Beständig gegen wässrige Reinigungs- und Desinfektionsmittel in üblicher Anwendungskonzentration von 2 - 6 % in Wasser.

**Farbton:**

weiß, stumpfmatt

**Verbrauch** pro Arbeitsgang

ca. 165 ml/m<sup>2</sup>

**Nassabrieb**

Klasse 2

**Kontrasverhältniss**

Klasse 1 bei 6 m<sup>2</sup>/l

**Gebindegrößen**

15 Liter (24 St./Pal.)

- leicht füllend
- hohes Deckvermögen
- optimale Verarbeitung

# Conti® ECO MATT

Matte, strukturerhaltende Einschicht-Dispersionsfarbe



Matte, strukturerhaltende Einschicht-Dispersionsfarbe für die optimale Verarbeitung auf großen, streiflichtempfindlichen Flächen. Leichte, spritz- und geruchsarme Verarbeitung mit hohem Deckvermögen. Geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei. Diffusionsfähig, umweltverträglich.

**Farbton:**

weiß, matt

**Verbrauch** pro Arbeitsgang

ca. 165 ml/m<sup>2</sup>

**Nassabrieb**

Klasse 1

**Kontrasverhältniss**

Klasse 1 bei 6 m<sup>2</sup>/l

**Gebindegrößen**

15 Liter (24 St./Pal.)

- gleichmäßiges Oberflächenfinish
- lange Offenzeit für ansatzfreie Verarbeitung
- problemlos auszubessern auf glatten Untergründen

# Conti® ECO SILOXAN

Silikonharz-Fassadenfarbe mit ausgeprägtem Abperleffekt




Stumpfmatt auftrocknende Silikonharz-Fassadenfarbe mit ausgeprägtem Abperleffekt für spannungsarme Anstriche von Fassadenflächen. Wetterbeständig.

- mit Langzeitschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- nicht filmbildend
- mikroporös

## Conti® ECO GRUND

Verarbeitungsfertiges, unpigmentiertes Grundiermittel auf Acrylat-Dispersionsbasis



Verarbeitungsfertiges, unpigmentiertes Grundiermittel auf Acrylat-Dispersionsbasis für innen und außen. Lösemittelfrei, nicht brennbar. Hohes Eindringvermögen mit hoher Festigung der Untergründe und Reduzierung der Saugfähigkeit. Diffusionsfähig und umweltverträglich.

- reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit
- für mineralische Untergründe

**Farbton:** transparent **Verbrauch** pro Arbeitsgang ca. 100 - 300 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegrößen**  
**10 Liter** (60 St./Pal.)



**Conti Coatings GmbH & Co. KG**  
Feldstraße 55 • 46149 Oberhausen  
Fon: +49 208 9948-0 • Fax: +49 208 9948-163  
Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com)

Ein Unternehmen der  Gruppe

Profi-Lösungen  
mit Köpfchen

