conti coatings

Stark und schnell: Der Rissprofi!

faserverstärkt
rissüberbrückend

Stumpfmatte, faserverstärkte Silikonharz-Fassadenfarbe

- faserverstärkt
- nicht filmbildend, mikroporös
- sehr hohe CO_2- und Wasserdampfdurchlässigkeit
- unanfällig gegen Algen-, Moos- und Schimmelbefall
- Überarbeitung ohne Gewebe möglich
- kann mit allen Fassadenfarben überarbeitet werden

Mehr Infos auf der Rückseite!

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration
Gottlieb-Daimler-Straße 12
D-69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 5301-0
Fax +49 6221 5301-176
E-Mail: info@kluthe.com
www.kluthe.com

Verkauf Oberhausen
Feldstraße 55
D-46149 Oberhausen
Tel. +49 208 9948-0
Fax +49 208 9948-163
E-Mail: info@conticoatings.com
www.conticoatings.com

Kompetenz in Farben und Lacken

www.conticoatings.com

Spart Zeit: Überstreichen ohne Armierung!

Conti® Silco FaserPlus ist optimal geeignet, um Fassadenflächen mit Schwund- und Haarrissen ohne Armierung zu überarbeiten.
(Risse der Rissart A.1 gem. BFS Merkblatt Nr. 19)

Der Rissprofi

Conti® Silco FaserPlus

Matt auftrocknende Silikonharz-Fassadenfarbe mit Faserverstärkung

Ideal als Schlämm- oder Renovierungsanstrich bei Flächen mit Schwund- und Haarrissen, wetterbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18363. Leichte Verarbeitung, ausgezeichnetes Deckvermögen, schmutzabweisend, alkali- und alterungsbeständig, nicht thermoplastisch, geruchsarm und spannungsarm.

Farbton	weiß, tönbar
Verbrauch	ca. 130 - 180 ml/m²/Arbeitsgang
Einstufung BFS 26	B
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte-Klasse	V2
Durchlässigkeitsrate für Wasser Klasse (EN 1062)	W3