

GRÜNECK®



Richtig lösen statt lang kratzen.

Grüneck® Entlacker und Abbeizer lösen mit ihrer Tiefenwirkung zuverlässig und gründlich alle Arten von Anstrichen und sind vielseitig nutzbar. So wird aller Abschied leicht.

Grüneck® 2000 Entschichter

Entschichter für Einkomponentenanstriche

- löst Einkomponentenanstriche
- Umweltverträglich & Geruchsmild
- lange Offenzeit, dadurch bessere Tiefenwirkung



außen & bedingt innen



lösemittelbasiert

Zum Entfernen von Einkomponentenanstrichen, wie Dispersions- und Latexfarben, Kunstharzputzen, Acryl-, Alkyd-, NC- und Styrollacken. Entfernt auch mehrfach bestrichene Raufasertapeten, Klebstoff- und Schaumstoff-Teppichbodenreste. Für Einbrenn- und DD-Lacke nicht geeignet. Kann auch auf empfindlichen Weich- und Harthölzern eingesetzt werden (kein Nachdunkeln). Kunststoffe werden angegriffen. Ist frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon.

Farbton

gelblich-transparent

Verbrauch pro Arbeitsgang

ca. 500 - 1.000 g/m²

Gebindegrößen

1 kg (360 St./Pal.); 2,5 kg (70 St./Pal.); 10 kg (33 St./Pal.); 30 kg (12 St./Pal.)



Grüneck® Optimal

Umweltfreundlicher Fassadenabbeizer der neuen Generation

- löst Dispersionsfarben
- löst Klebstoff- und Teppichbodenreste
- geeignet für großflächige Anwendung



außen & bedingt innen



lösemittelbasiert



biologisch abbaubar

Grüneck® Optimal eignet sich hervorragend zum Entfernen von Dispersionsfarben im Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist frei verkäuflich. Grüneck® Optimal ist leicht biologisch abbaubar, getestet vom Fresenius Institut 11/2007.

Besonders geeignet zum großflächigen Einsatz, zum Lösen von Acryl- und Alkydharzfarben, Fassaden-, Wand- und Latexfarben sowie Kunstharzputzen.

Farbton

gelblich-transparent

Verbrauch pro Arbeitsgang

ca. 500 - 1.000 g/m²

Gebindegrößen

1 kg (360 St./Pal.); 2,5 kg (70 St./Pal.); 5 kg (45 St./Pal.); 10 kg (33 St./Pal.); 30 kg (12 St./Pal.)



Grüneck® Rasant

Universell einsetzbarer Abbeizer für das Maler- und Lackiererhandwerk

- löst Einbrennlacke
- löst Dispersionsfarben, 1K- und 2K Lacke
- auf Lösemittelbasis, für kleinflächige Anwendung



außen & bedingt innen



lösemittelbasiert

Grüneck® Rasant entfernt zuverlässig fast alle 1- und 2-K-Lacke von Holz, Metall sowie von mineralischen sowie lösemittelbeständigen Untergründen und ist daher im Bereich Maler- und Lackierer- wie auch im Schreinerhandwerk universell einsetzbar. Das Produkt hat eine schnelle und kraftvolle Lösekraft und eine lange Offenzeit für die Entfernung mehrerer Lackschichten. Aufgrund des niedrigen Flammpunktes ist eine kleinflächige Verarbeitung zu beachten. Grüneck® Rasant ist frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon.

Farbton

weiß-transparent

Verbrauch pro Arbeitsgang

ca. 500 - 1.000 g/m²

Gebindegrößen

1 kg (360 St./Pal.); 2,5 kg (70 St./Pal.); 5 kg (45 St./Pal.); 10 kg (33 St./Pal.);



Grüneck® Power

Hochwirksamer Spezialabbeizer für säurebeständige Untergründe

auf Säurebasis · löst Einbrenn- und Pulverlacke · löst Dispersionsfarben, 1K- und 2K Lacke



Grüneck® Power löst mit seiner hervorragenden Tiefenwirkung fast alle 1- und 2- Komponentenlacke von Holz, Metall und Glas sowie säureunempfindlichen Oberflächen schnell und gründlich und ist daher bestens für Abbeizarbeiten von Malern, Lackierern und Schreibern geeignet.

Besonders geeignet zum Lösen von Ein- und Zweikomponentenanstriche wie z. B. Dispersionsfarben, Latexfarben, Kunstharzputze, Acryl- und Alkydharzfarben, Styrol- und NC-Lacke, Einbrenn- und Pulverlacke, Spachtelmassen.

Farbton

gelblich-transparent

Verbrauch pro Arbeitsgang

ca. 500 - 1.000 g/m²

Gebindegrößen

1 kg (360 St./Pal.); 2,5 kg (70 St./Pal.); 5 kg (45 St./Pal.); 10 kg (33 St./Pal.); 30 kg (12 St./Pal.)



Ebeco® Abbeizer

Umweltfreundlicher Abbeizer zur Entfernung von Dispersions- und Latexfarben sowie Kunstharz- Putzen von Fassaden.

umweltfreundlich · CKW-frei
· lange Offenzeit



EBECO® Abbeizer ist ein hochviskoses, geruchsmildes und umweltfreundliches Abbeizmittel mit hervorragender Tiefenwirkung und langer Offenzeit, so dass das Material auch über Nacht ohne einzutrocknen seine volle Wirksamkeit behält. Alte Dispersionsfarbenanstriche, Kunstharzputze sowie Öl- und Alkydharze werden porentief abgelöst. Dieser sehr pastös eingestellte Abbeizer kann auch ohne abzulaufen auf senkrechten Flächen aufgebracht werden. Frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen (CKW-frei).

Farbton

gelblich-transparent

Verbrauch pro Arbeitsgang

ca. 500 - 1.000 g/m²

Gebindegrößen

10 kg (33 St./Pal.); 30 kg (12 St./Pal.)



Abbeizer