



conti
coatings®
i

Spachteln mit System.

Gebrauchsfertige Spachtelmassen für den Innenbereich.

Gullspack® HSR Hand-, Spritz- und Rollspachtel

Gebrauchsfertiger, feinkörniger Hand-, Spritz-, und Rollspachtel zum Glätten von mineralischen Untergründen im Innenbereich, bis max. 5 mm Schichtdicke verarbeitbar

sehr weiß · leichte universelle Verarbeitung · gutes Füllvermögen



Zur Erstellung von sehr weißen Untergründen als ideale Grundlage für Dispersions-Wandfarben, Tapeten und Wandbelegen. Ausgezeichnete Haftung auf mineralischen Untergründen. Leicht verarbeitbar mit geeigneten Spritzgeräten, leicht schleifbar, umweltschonend, geruchsarm, gut diffusionsfähig.

Farbton

weiß

Verbrauch pro Arbeitsgang

ca. 1 l/m² bei Flächenspachtelung mit 1 mm Schichtdicke

Gebindegrößen

25 kg (24 St./Pal.)



Conti® SchnellSpachtel

Schnell trocknender Reparaturspachtel

für innen und außen · leichte Verarbeitung · für Holz, Metall & mineralische Untergründe



Schnelltrocknender Reparaturspachtel, mit Rostinhibitor, leichte Verarbeitung auch an schwierigen Stellen.

Für mineralische Untergründe, Holz und Metall, für innen und außen, geeignet zum Ausspachteln von Löchern, Rissen und Unebenheiten auf grundiertem Holz (innen), Putz, Beton und grundiertem Eisen (innen und außen), beschichtbar mit Dispersionsfarben, Acryl- und Kunstharzlacken.

Farbton

hell grau

Verbrauch pro Arbeitsgang

ca. 1 l/m² bei 1 mm Schichtdicke

Gebindegrößen

0,4 kg (1200 St./Pal.); 1,3 kg (504 St./Pal.)

