



Vier starke Gründe.

Das Zinsser® Sortiment bietet Spezial-Produkte für kritische Untergründe und Einsatzbereiche.

Zinsser® B-I-N

Sehr schnell trocknendes Grundierungsmittel, sperrt hervorragend Gerüche und Flecken ab

Sehr gut isolierend · stoppt dauerhaft Gerüche · hohe Absperwirkung



Isolierende, schnell trocknende Grundierung auf Shellackbasis. Sperrt Gerüche die aus Wasser und Feuerschäden hervorgehen hervorragend ab. Isoliert Wasser-, Fett-, Rost-, Rauch-, Asphalt-, Graffiti-Flecken und viele andere zur Verfärbung führende Verunreinigungen.

Farbton

weiß - matt

Verbrauch pro Arbeitsgang

ca. 80 - 100 ml/m²

Gebindegrößen

1 Liter (300 St./Pal.) ; 2,5 Liter (72 St./Pal.); 10 Liter (33 St./Pal.)



Zinsser® Bulls Eye®

Universell, schnell trocknender, wasserbasierter Haftgrund und Fleckenversiegelung

Isoliert Flecken · Rostbeständig, ideal für neue Metalle · Haftet auf den meisten Untergründen ohne Schleifen



Universell, schnell trocknend, wasserbasiertes Haftgrund- und Fleckenversiegelungsmittel für den Innen- und Außenbereich.

Bulls Eye 1-2-3 haftet auf Holz, Putz, Beton, Glanzlackfarben, Holzfaserverplatten, Glas und Fliesen. Das Produkt sorgt für eine Rostschutzbeschichtung auf Eisenreling, Stahlrahmen, Rohre, usw. Es ist widerstandsfähig gegen Schimmel- und Pilzwachstum auf Trockenfilm in einer feuchten und nassen Umgebung.

Farbton

weiß - seidenglänzend

Verbrauch pro Arbeitsgang

ca. 100 - 120 ml/m²

Gebindegrößen

1 Liter (300 St./Pal.) ; 2,5 Liter (72 St./Pal.); 10 Liter (33 St./Pal.)



Zinsser® Perma-White®

Selbstgrundierender Innenanstrich gegen Schimmel

Primer und Deckschicht in einem · Geruchsarm · beugt Schimmelbefall effektiv vor



Für Anwendung auf Innenwände. Schützt den trockenen Film gegen Schimmelbefall. Hohlräume, Decken, Rahmen, Türe, Fliesen und entsprechende streichbare Oberflächen. Ideal für Badezimmer, Keller, Küchen, Waschräume, Toiletten, Umkleieräume, Heissbaderäume, Portale und Schwimmanlagen oder sonstige Innenräume wo Schimmel & Pilze entstehen können. Ausgezeichnet für Verwendung in Schulen, Krankenhäusern, Hotel, Pflegeheimen, Restaurants, Turnhallen, usw. Nicht für Böden oder dauerhaft wasserbefallene Flächen.

Farbton

weiß - seidenmatt

Verbrauch pro Arbeitsgang

ca. 100 - 140 ml/m²

Gebindegrößen

1 Liter (300 St./Pal.) ; 2,5 Liter (72 St./Pal.); 10 Liter (33 St./Pal.)



Spezialbeschichtungen

Zinsser® WaterTite®

Gebrauchsfertiges, wasserbeständiges Abdichtungssystem

Beständig gegen einen Wasserdruck von
2,39kg/cm² · beugt Schimmel-, Pilz- und
Algenbefall vor · Ideal für Keller



Zweischichtensystem. Die erste Schicht grundiert und versiegelt den Untergrund. Die zweite Schicht ergänzt den Versiegelungsvorgang um einen Schutz vor Wasserdurchsickerung und schützt den trockenen Film gegen den Befall durch Schimmel. Für Innen- und Aussenanwendung auf Beton, Putz, Zement und sonstige Oberflächen aus Mauerwerk. Das Produkt ist geeignet für Innenwände von Kellern und zum Versiegeln von Fliesen in Betonkellern vor dem Verlegen von Fussböden.

Farbton

weiß - glänzend

Verbrauch pro Arbeitsgang

Grundanstrich ca. 550 - 600 ml/m²

Deckanstrich ca. 450 - 500 ml/m²

Gebindegrößen

5 Liter (96 St./Pal.); 10 Liter (33 St./Pal.)



Spezialbeschichtungen

