

# conti<sup>®</sup> coatings<sup>®</sup> i

Gebrauchsfertiger, feinkörniger  
Airlesspachtel.



Gebrauchsfertiger, feinkörniger Airlesspachtel zum Glätten von mineralischen Untergründen im Innenbereich, bis max. 3 mm Schichtdicke verarbeitbar

✓ weiß ✓ geschmeidige Verarbeitung ✓ einfache Airlessverarbeitung

Profi-Lösungen mit Köpfchen

# Gullspack® AIRLESS

Gebrauchsfertiger, feinkörniger Airlesspachtel.



Produktinfos:

## Einsatzbereich

Zur Erstellung von hochweißen Untergründen für die nachfolgende Beschichtung mit Dispersions-Wandfarben, Tapeten oder anderen Wandbelägen. **Gullspack® Airless** haftet ausgezeichnet auf mineralischen Untergründen und ist leicht mit geeigneten Spritzgeräten zu verarbeiten. Er ist leicht schleifbar und ermöglicht so ein schnelles Erzielen einer glatten Oberfläche. Das Produkt ist umweltschonend, geruchsarm und diffusionsfähig, was einen optimalen Feuchtigkeitsaustausch

der Wand gewährleistet.

## Eigenschaften

Besonders standfest, feinkörnig, dünn ausziehbar, besonders hohes Füllvermögen, leicht verarbeitbar mit geeigneten Spritzgeräten, leicht schleifbar, filzbar, umweltschonend, geruchsarm, gut diffusionsfähig. Verarbeitbar mit allen üblichen Schneckenpumpen.

## Technische Angaben

Anwendungsbereich	innen	Bindmittelbasis	Kunststoffdispersion
Lieferform	weiß	Brandverhalten	A2-s1, d0 nach DIN EN 13501
Packungsgröße	25 kg Eimer	Korngröße*	max. 0,1 mm
spez. Gewicht	ca. 1,55 g/cm <sup>3</sup>	Produkt-Code F+L	BSW20
Verbrauch <sup>1</sup>	1,0 – 2,0 kg/m <sup>2</sup>	VOC	A(c), 30 g/l; Produkt enthält: max. 30 g/l.
Schichtdicke	max. 3 mm pro Arbeitsgang	Lagerung <sup>2</sup>	kühl und trocken ca. 1 Jahr



**Lieferform:**  
weiß

**Gebindegrößen:**  
25 kg

