

conti coatings®

Gebrauchsfertiger, feinkörniger
Hand-, Spritz-, und Rollspachtel.



Zum Glätten von mineralischen Untergründen
im Innenbereich, bis max. 5 mm Schichtdicke verarbeitbar.

✓ weiß ✓ leichte universelle Verarbeitung ✓ gutes Füllvermögen

Profi-Lösungen mit Köpfchen

Gullspack® HSR

Gebrauchsfertiger, feinkörniger Hand-, Spritz-, und Rollspachtel.

Die Art der Verarbeitung bestimmst du - nicht das Material!



Einsatzbereich

Zur Erstellung von weißen Untergründen als ideale Grundlage für Dispersions-Wandfarben, Tapeten und Wandbelegen. Ausgezeichnete Haftung auf mineralischen Untergründen. Leicht verarbeitbar mit geeigneten Spritzgeräten, leicht schleifbar, umweltschonend, geruchsarm, gut diffusionsfähig.

Eigenschaften

Besonders standfest, feinkörnig, dünn ausziehbar, besonders hohes Füllvermögen, leicht verarbeitbar mit geeigneten Spritzgeräten, leicht schleifbar, filzbar, geruchsarm, gut diffusionsfähig. Verarbeitbar mit allen üblichen Schneckenpumpen.

Technische Angaben

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| Anwendungsbereich | innen | Bindmittelbasis | Kunststoffdispersion |
| Lieferform | weiß | Brandverhalten | A2-s1, d0 nach DIN EN 13501 |
| Packungsgröße | 25 kg Eimer | Korngröße* | max. 0,1 mm |
| spez. Gewicht | ca. 1,55 g/cm ³ | Produkt-Code F+L | BSW20 |
| Verbrauch ¹ | 1,5 – 2,0 kg/m ² | VOC | A(c), 30 g/l; Produkt enthält: max. 30 g/l. |
| Schichtdicke | max. 5 mm pro Arbeitsgang | Lagerung ² | kühl und trocken ca. 1 Jahr |



Lieferform:
weiß

Gebindegrößen:
25 kg