

conti⁺ coatings[®]

RENOvieren leicht gemacht



Matte Innenfarbe mit maximalem Deckvermögen
und herausragenden Verarbeitungseigenschaften
für anspruchsvolle Arbeits- und Wohnbereiche

ansatzfreie Verarbeitung - maximales Deckvermögen - hervorragendes Oberflächenbild

Profi-Lösungen mit Köpfchen

Conti® RENOMATT

Matte Innenfarbe mit maximalem Deckvermögen und herausragenden Verarbeitungseigenschaften für anspruchsvolle Arbeits- und Wohnbereiche

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Siloxanverstärkte, leicht füllende und strukturerhaltende matte Dispersionsfarbe mit sehr hohem Weißgrad. Bildet ein perfektes Oberflächenfinish auf glatten und strukturierter Untergründen. Lässt sich sehr leichtgängig und rasant verarbeiten, ist spannungsarm und diffusionsfähig. Emissionsarm, frei von lösemittel-, weichmacher- und foggingaktiven Bestandteilen. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nass-

abrieb: Klasse 2, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 8 m²/l, Glanz: stumpfmatt, maximale Korngröße: fein.

Einsatzbereich

Einsetzbar für Neu- und Renovierungsanstriche auf Gipskartonplatten, Putzen und auf allen innenraumüblichen Untergründen.



Für hohe & effiziente
Flächenleistung

- ansatzfreie Verarbeitung
- maximales Deckvermögen
- hervorragendes Oberflächenbild



innen



Conti ProfiColor®



DK 1
★★★



NAK 2
★★



≈ m²/ltr
8
≈ ml/m²
125



ELF

Technische Angaben

Farbton	weiß & tönbar über Conti® ProfiColor®
Glanzgrad	stumpfmatt
Spez. Gewicht	ca. 1,48 g/cm ³



Lieferform:
weiß & tönbar
über Conti® ProfiColor®

Gebindegrößen:
1, 5 & 12,5 Liter