

Conti® ECO Grund

Verarbeitungsfertiges, unpigmentiertes Grundiermittel auf Acrylat-Dispersionsbasis für innen und außen

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Verarbeitungsfertiges, unpigmentiertes Grundiermittel auf Acrylat-Dispersionsbasis für innen und außen. Emissionsarm, Lösemittelfrei, nicht brennbar. Hohes Eindringvermögen mit hoher Festigung der Untergründe und Reduzierung der Saugfähigkeit. Diffusionsfähig und umweltverträglich.

Reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit • für mineralische Untergründe

Einsatzbereich

Zur Festigung sandender, poröser und stark saugender mineralischer Untergründe im Innen- und Außenbereich. Einsetzbar auf Putz, Beton, Mauerwerk und Gipskartonplatten.

Egalisiert das Saugverhalten von Untergründen und bereitet die Flächen optimal für die nachfolgende Beschichtung auf.

Technische Angaben



Anwendungsgebiet	Innen & außen	Lagerung³	kühl, frostfrei und trocken ca. 1 Jahr
Lieferform¹	Farblos auftrocknend	Produkt-Code F+L	BSW20
Packungsgröße	10 Liter	EU-VOC-Grenzwert	(Kat. A/h): 30 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 30 g/l.
Spez. Gewicht	1,000 g/cm ³	Abfallschlüssel⁴	17 07 01 (trocken), 08 01 12 (flüssig)
Verbrauch²	ca. 100 - 300 ml / m ² // Arbeitsgang		

¹ Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln. ² Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen. ³ Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Zusammensetzung (gemäß VdL)

Acrylat-Copolymer, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon, Reaktionsgemisch aus Chlorisothiazolinon und Methylisothiazolinon (3:1),

Untergrundvorbehandlung

Untergründe sollten möglichst trocken sein. Staub, Fett und nicht fest haftende Altanstriche entfernen, Leimfarben restlos abwaschen.

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, Salzen, Ausblühungen, Pilzbefall, Sinter- sowie Mehlkornschichten und sonstigen trennenden Substanzen, frei von Verfärbungen und verfärbenden Fremdeinschlüssen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. VOB, Teil C, DIN

ContiCoatings®

Feldstraße 55 • 46149 Oberhausen • Tel.: +49 208 9948-0 • Fax: +49 208 9948-163
E-Mail: info@conticoatings.com • www.conticoatings.com

Conti® ECO Grund

18363, das Technische Merkblatt und die entsprechenden BFS-Merkblätter, jeweils in der neuesten Fassung, beachten! Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. In Zweifelsfällen Fachberatung anfordern.

Schimmel- und pilzgefährdete / -befallene Untergründe

Schimmel- bzw. Pilzbefall mit geeignetem Fungizid reinigen. Grundanstrich je nach Art und Beschaffenheit des Untergrundes. Bei der Durchführung gesetzlichen und behördlichen Vorschriften (z.B. die Gefahrstoffverordnung) beachten.

Neuputze

Neuputze, je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen, mind. 2 bis 4 Wochen unbehandelt trocknen lassen. Mineralische Leichtputze und Kalkputze CS I > 1,0 N/mm² (P Ic) mind. 4 Wochen unbehandelt trocknen lassen. Nachputzstellen flutieren. BFS-Merkblatt 9 beachten.

Verarbeitung

Materialeinstellung

Vor Gebrauch gut aufschütteln und nach Gebrauch wieder gut verschließen. Bei schwach saugenden Untergründen bis zu 30 % mit Wasser verdünnen. Die Wasserzugabe so einstellen, dass kein glänzender Grundierfilm entsteht.

Auftragsverfahren

Streichen, rollen oder spritzen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verarbeitung

In der Regel einmalig mit Deckenbürste, Rolle oder Flächenstreicher oder im Spritzverfahren auftragen. Stark saugende Untergründe satt nass-in-nass einlassen.

Vor Anwendung Gefahren- und Sicherheitshinweise beachten.

Überarbeitung / Trockenzeit

Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach einigen Stunden überstreichbar. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit einhalten.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

Conti® ECO Grund

Hinweise

Besonders zu beachten

Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der entsprechenden Technischen Merkblätter durchzuführen. In schwierigen Fällen Beratung einholen.

VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 2.2.1, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU-Sicherheitsdatenblätter!

Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Besondere Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser reinigen. Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen. Bei einer Innenanwendung für gute Be- und Entlüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) entsorgen.

Technische Beratung

Diese technische Information kann naturgemäß nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Herausforderungen abdecken. Sollten darüberhinausgehende technische Fragen oder spezifische Probleme auftreten, steht Ihnen unser Expertenteam selbstverständlich gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung.

Anmerkung

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben basieren auf unserem aktuellen Stand an Wissen und Erfahrung.

Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse während der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte entbinden diese Informationen den Verarbeiter nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen.

Aus unseren Angaben kann weder eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften noch die Eignung für einen spezifischen Einsatzzweck abgeleitet werden. Der Empfänger unserer Produkte ist eigenverantwortlich für die Beachtung etwaiger Schutzrechte sowie geltender Gesetze und Bestimmungen.