

Technische Information

Conti[®] FA-Zusatz

Wasserbasierendes Spezialkonzentrat für pastöse Putze und Fassadenfarben



Produktbeschreibung

Eigenschaften


Spezialkonzentrat zur Filmausrüstung von pastösen Außenputzen und Fassadenfarben auf Dispersions-, Silikon- und Silikat-Basis gegen Algen, Schimmel und Pilzbefall. Durch die Zugabe von **Conti[®] FA-Zusatz** werden Fassadenbeschichtungen langanhaltend vor mikrobiellem Bewuchs geschützt. Die Zugabe-Menge von 250 ml **Conti[®] FA-Zusatz** ist ausreichend für 25 kg pastösen Außenputz bzw. 12,5 l Fassadenfarbe.



- gegen Algen, Schimmel und Pilzbefall
- BauA-Reg. Nr. N-44550
- für langanhaltenden Filmschutz
- spezielle Depot-Wirkung



Technische Angaben

Anwendungsbereich	Fassadenputze und Fassadenfarben	Lagerung [1]	kühl und trocken ca. 1 Jahr
Lieferform	weiß - milchig	Produkt-Code F+L	M-BA02
Packungsgröße	250 ml	Abfallschlüssel [2]	17 07 01 (trocken), 08 01 12 (flüssig)
Spez. Gewicht	ca. 1,24 g/cm ³	Kennzeichnung	
Verbrauch	250 ml für 25 kg Putz oder 12,5 l Fassadenfarbe		Achtung

[1] Im ungeöffneten Originalgebilde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[2] Weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Zusammensetzung

Fungizid-Konzentrat auf wässriger Basis mit organischer Stabilisierung (gemäß VdL)

Einsatz- und Anwendungsangaben

Untergrund

Bereits befallene Untergründe vor der Überarbeitung mit Conti Antipilz behandeln.

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Untergründe sind entsprechend ihrer Art fachgerecht vorzubehandeln und entsprechend zu grundieren. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Materialeinstellung/ Anwendung

Verarbeitungsfertig, nicht verdünnen. Vor Gebrauch gut aufschütteln und nach Gebrauch wieder gut verschließen. Im angegebenen Mischungsverhältnis dem Putz oder der Fassadenfarbe zugeben und sorgfältig einrühren. Maschinelles Einrühren ist vorteilhaft.

Verträglichkeit / Mischbarkeit

Für alle **Conti[®]** Fassadenfarben geeignet. Ebenso für viele Fassadenbeschichtungen auf wässriger Basis. Im Zweifelsfall technische Beratung einholen.

Hinweise

Besonders zu beachten

Conti[®] FA-Zusatz basiert auf einer speziellen Wirkstoff-Technologie, die eine langanhaltende, jedoch zeitlich begrenzte Wirksamkeit bietet. Die Wirkungsdauer ist abhängig von Bewitterungen und Feuchtigkeitsbelastungen der beschichteten Flächen. Daher ist eine dauerhafte Unterbindung von mikrobiellem Befall nicht möglich.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Technische Information

Conti[®] FA-Zusatz



Wasserbasierendes Spezialkonzentrat für pastöse Putze und Fassadenfarben

- Besondere Hinweise** Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Produktinformation und Sicherheitshinweise beachten. Beim Umgang mit **Conti[®] FA-Zusatz** unverdünnt sind die beim Arbeiten mit organischen Chemikalien geltenden Regeln zu beachten. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen..
- Technische Beratung** Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156
- Anmerkung** Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com