

RENOLITH® ISOLIERGRUND SPRAY

Schnelltrocknender Isolier- und Absperrgrund zur Isolierung von Untergrundverunreinigungen

Geeignet als Grund- und Isolieranstrich für exotische Hölzer sowie zum Absperrn von Wachs-, Teer-, Wasser-, Rauch-, Ruß-, Fett- und Nikotinflecken. Auch zur Grundierung saugender Untergründe wie Holz, Gips, Beton und Faserzement einsetzbar. Styropor wird nicht angelöst. Der moderne Sprühkopf ermöglicht sowohl punktuelles als auch flächiges Auftragen.

- weiß
- schnell trocknend
- für innen und außen



Technische Angaben

Lieferform	weiß	Glanzgrad	seidenglänzend
Anwendungsbereich	außen und innen	Lagerung ¹	kühl und trocken ca. 1 Jahr
Packungsgröße	400 ml	Produkt-Code F+L	SPRAY30
Verbrauch ²	1,5 - 2 m ² / pro Dose bei einem Sprühgang	EU-VOC-Grenzwert	Dieses Mittel unterliegt keiner VOC-Kategorie.
Spez. Gewicht	ca. 1,080 g/cm ³	Abfallschlüsse ³	17 07 01 (trocken) 08 01 12 (flüssig)

¹ Kühl, jedoch frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

² Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

³ Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Zusammensetzung (gemäß VdL)

Polymerisat, Titandioxid, Füllstoffe, Lösemittel, Additive, Treibgas

Enthält

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, N-Alkane, Iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 5% N-Hexan

Einsatz- und Anwendungsangaben

Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Untergründe sind entsprechend ihrer Art fachgerecht vorzubehandeln und entsprechend zu grundieren. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Verarbeitung

Dose gründlich schütteln bis sich die Mischkugel hörbar bewegt. Darüber hinaus noch mindestens 1 - 2 Minuten schütteln. Sprühabstand ca. 25 cm. Um die maximale Isolierwirkung zu erhalten, mehrere dünne Schichten im Kreuzgang aufsprühen.

RENOLITH® ISOLIERGRUND SPRAY

Schnelltrocknender Isolier- und Absperrgrund zur Isolierung von Untergrundverunreinigungen

Trocknung

(bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit) Überstreichbar nach 5 Minuten.

Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Kluthe Aceton reinigen.

Schlussbeschichtung

Renolith Isoliergrund Spray kann mit Dispersionsfarben, Acryl- und Alkydharzlacke überstrichen werden.

tigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand: 15. Oktober 2026

Hinweise

Besondere Hinweise

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen (z. B. Auto). Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder glühenden Gegenstand sprühen. Bei Gebrauch Bildung von explosionsfähigem / leichtentzündlichem Dampf / Luft-Gemisch möglich. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Entsorgung

Eingetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 15 01 10) entsorgen.

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: profi@conticoatings.com

Tel: +49 208 9948-156

Weitere Informationen und Datenblätter unter:

<https://www.conticoatings.com>.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzei-