

SANIERGRUND AP

Wässriger, mikrobiozider Saniergrund
für algen-, schimmel- und pilzbefallene, saugfähige Untergründe

Produktbeschreibung

Einsatzbereich

Conti® Saniergrund AntiPilz ist ein lösemittelfreies Grundiermittel für mineralische, saugende Wand- Decken und Bodenflächen. Einsetzbar auf allen mineralischen Putzen, Faserzementplatten, Betonflächen, Gipskartonplatten sowie auf „vergrüntem“, tragfähigen Dispersionsfarben und -putzen.


Eigenschaften

Grundier- und Sanierungsmittel zur Unterstützung der fungiziden und bakteriziden Tiefenwirkung nach der Reinigung von algen-, schimmel- und pilzbefallenden Flächen im Innen- und Außenbereich. Verfestigt den Untergrund und minimiert das Saugverhalten des Untergrundes. Bietet eine hervorragende Untergrundvorbereitung für nachfolgende Beschichtungen.

- zur Vorbehandlung von Fassaden- und Wandflächen
- grundverfestigend
- bekämpft und schützt mit Tiefenwirkung



Profi-Lösungen mit Köpfchen



Technische Angaben

Anwendungsbereich	innen und außen	Lagerung ²	kühl und trocken ca. 1 Jahr
Lieferform	transparent	Produkt-Code F+L	BSW50
Packungsgröße	10 l	EU-VOC-Grenzwert	(Kat. A/i Wb): 140 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 140 g/l
Spez. Gewicht	ca. 1,147 g/cm ³	Abfallschlüssel ³	17 07 01 (trocken), 08 01 12 (flüssig)
Verbrauch ¹	ca. 60 - 200 ml / m ² / Arbeitsgang		

¹ Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln. ² Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen. ³ Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Zusammensetzung (gemäß VdL)

Reinacrylat-Dispersion, Wasser, Benzyl-C8-18-Alkyldimethylchlorid, 2-Octyl-2H-Isothiazol-3-on

Biozid-Produkt, PT 10. Enthaltene Wirkstoffe: 4,0 g/l Benzyl-C8-18-Alkyldimethylchlorid; 0,4 g/l 2-Octyl-2H-Isothiazol-3-on.

BauA-Nummer: N-86540

SANIERGRUND AP

Wässriger, mikrobiozider Saniergrund
für algen-, schimmel- und pilzbefallene, saugfähige Untergründe

Untergrundvorbehandlung

Untergrund

Zu behandelnde, befallene Flächen müssen vor dem Einsatz von **Conti® Saniergrund AntiPilz** im Hochdruck-Wasserreinigungsverfahren oder mit **Conti® Fassadenreiniger** und harter Bürste gründlich von Verunreinigungen und mikrobiellem Bewuchs weitgehendst befreit werden.

Schimmelbelag auf Innenflächen durch Nassreinigung entfernen. Gesetzliche und behördliche Vorschriften beachten (Bio-stoff- und die Gefahrstoffverordnung). Auf Außenflächen Schimmel, Algen- und Pilzbelag durch Nassstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften beseitigen. Evtl. vorhandene Pflanzen- und Saugpollen von Rankgewächsen mechanisch und/oder durch Abflammen entfernen.

Verarbeitung

Materialeinstellung

Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Nicht mit andersartigen Materialien mischen.

Auftragsverfahren

Streichen, rollen oder spritzen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verarbeitung

Gereinigte, trockene Flächen mit **Conti® Saniergrund AntiPilz** und einer Streichbürste auf dem Untergrund einmassieren und gut trocknen lassen. **Conti® Saniergrund AntiPilz** darf nicht mit anderen Materialien gemischt werden. Vermischungen führen zum Eindicken des Materials. Nach der Trocknung entstandene Glanzstellen müssen vor Überarbeitung matt geschliffen werden.

Vor Gebrauch gut aufschütteln und nach Gebrauch wieder gut verschließen. Vor Anwendung Gefahren- und Sicherheitshinweise beachten.

Wir empfehlen

Für Fassadenflächen, die durch ihre Umgebungsbedingungen ein schnelles Algenwachstum begünstigen, empfehlen wir den Einsatz von **Conti® FA Zusatz** als Zugabe zur nachfolgenden Fassadenbeschichtung.

Trockenzeit/Überarbeitung

Erst nach vollkommener Durchtrocknung überarbeiten. Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach 24 Stunden überarbeitbar. Bei kühler, feuchter Witterung, hoher Schichtstärke und auf nicht saugenden Untergründen verlängert sich die Trockenzeit.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

Hinweise

Besondere Hinweise

Beim Umgang mit **Conti® Saniergrund AntiPilz** sind die beim Arbeiten mit organischen Chemikalien geltenden Regeln zu beachten. Spritzer auf der Haut sofort gründlich mit klarem Wasser abwaschen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Durchtränkte Kleidungsstücke umgehend wechseln. Behälter dicht geschlossen halten und den Inhalt nicht mit anderen Produkten zusammenbringen.

Werkzeuge nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen. Nicht in die Umwelt gelangen lassen. Bodenflächen bei Anwendung abdecken. Biozide sicher verwenden.

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung

Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) entsorgen.

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: profi@conticoatings.com

Tel: +49 208 9948-156

Weitere Informationen und Datenblätter siehe [Web-Links](#) oder unter www.conticoatings.com.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

SANIERGRUND AP

Wässriger, mikrobiozider Saniergrund
für algen-, schimmel- und pilzbefallene, saugfähige Untergründe

Web-Links

Sicherheitsdatenblatt

http://files.conticoatings.com/SDB_SaniergrundAP.pdf

Technische Merkblätter

http://files.conticoatings.com/TM_SaniergrundAP.pdf

http://files.conticoatings.com/TM_FAZusatz.pdf

http://files.conticoatings.com/TM_Fassadenreiniger.pdf