



conti® RENOLITH®

Das Saniersystem für Wasser- und Brandschäden

- ✓ schnelle Ergebnisse durch kurze Trocknungszeiten
- ✓ rückstandsloses Isolieren von Flecken
- ✓ sichere und problemlose Anwendung
- ✓ effiziente Beseitigung von Schäden
- ✓ einfache Lösungen für jedes Objekt

Conti® RENOLITH® - das System für die Schadensanierung

Mit **Conti® RENOLITH®** erweitern wir das Conti-Programm um ein abgestimmtes System für die Sanierung von Wasser- und Brandschäden. Es umfasst wasserbasierte und lösemittelhaltige Produkte für unterschiedliche Untergründe und Anforderungen. So lassen sich die einzelnen Arbeitsschritte von der Vorbereitung bis zur Wiederherstellung der betroffenen Flächen zuverlässig aufeinander abstimmen.

Ihre Vorteile:

- ✓ abgestimmtes Produktsystem für Wasser- und Brandschäden
- ✓ wasserbasierte und lösemittelhaltige Lösungen für unterschiedliche Anforderungen
- ✓ effiziente Arbeitsabläufe und kurze Ausfallzeiten
- ✓ widerstandsfähige Oberflächen
- ✓ fachkundige Unterstützung bei Produktauswahl und Planung

Conti® RENOLITH® unterstützt Fachbetriebe dabei, Schäden zügig und wirtschaftlich zu beheben und betroffene Räume sicher wieder nutzbar zu machen.

SANIERUNG.EINFACH.GUT.

Bei der Sanierung von Wasser- und Brandschäden zählen Sicherheit, Schnelligkeit und zuverlässige Ergebnisse. **Conti® RENOLITH®** unterstützt Sie dabei mit aufeinander abgestimmten Produkten – von der Beurteilung des Schadens über die fachgerechte Beseitigung bis zur Wiederherstellung der betroffenen Flächen. Ergänzend stehen wir Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Produkte und beim Aufbau des Sanierungssystems beratend zur Seite.

conti® RENOLITH® SPEZIALISOLIERGRUND

Schnelltrocknende Spezialisolierung auf Acrylat-Dispersionsbasis



Isolierendes, weiß eingefärbtes-Grundiermittel auf Acrylat-Dispersionsbasis für innen und außen. Hohes Eindringvermögen mit guter Festigung der Untergründe und Reduzierung der Saugfähigkeit. Isoliert Flecken von z.B. Wasserschäden, Nikotin, Öl, Teer und Bitumen ab. Geeignet für alle vorkommenden Untergründe beim Fassaden- oder Innenwandanstrich, besonders bei den Putzsorten der Mörtelgruppen II und III, Beton, Ziegelmauerwerk, Faserzement und Gipskarton. Keine Geruchsbelästigung, diffusionsfähig, wasserverdünnbar, Lösemittel- und weichmacherfrei, nicht brennbar.

Farbton:

weiß, stumpfmatt

Verbrauch pro Arbeitsgang

ca. 100 - 200 ml/m²

Gebindegrößen

5 Liter (90 St./Pal.); **10 Liter** (60 St./Pal.)



wasser
basiert

- schnelltrocknende Spezialisolierung
- gute Tiefenwirkung
- für Innen und Außen



Isolierfarben dienen als Untergrundvorbereitung für nachfolgende Anstriche. Sie verhindern das Durchschlagen von Verunreinigungen und Verfärbungen, beispielsweise durch Fett, Öl, Ruß oder Nikotin, sowie von Holzinhaltsstoffen wie Lignin.

conti® RENOLITH® ISOLIERGRUND SPRAY

Schnelltrocknender Isolier- und Absperrgrund zur Isolierung von Untergrundverunreinigungen



Geeignet als Grund- und Isolieranstrich für exotische Hölzer sowie zum Absperrn von Wachs-, Teer-, Wasser-, Rauch-, Ruß-, Fett- und Nikotinflecken. Auch zur Grundierung saugender Untergründe wie Holz, Gips, Beton und Faserzement einsetzbar. Styropor wird nicht angelöst. Der moderne Sprühkopf ermöglicht sowohl punktuelles als auch flächiges Auftragen.

Farbton:

weiß

Gebindegrößen

400 ml Spraydose (696 Stk./Pal.)






lösemittel-
basiert

- punktgenaue Anwendung per Spray
- einfach überstreichbar
- schnelltrocknende Fleckenisolierung

conti® RENOLITH® AQUA FINISH

Seidenmatte, 100 % Reinacrylat Universalfarbe für den Innen- und Außenbereich



Wetter- und alterungsbeständige Universalfarbe auf Reinacrylatbasis für dünn-schichtige, strukturerhaltende Fassadenanstriche. Wetterbeständig gemäß VOB/C, DIN 18363. Die Farbe überzeugt durch ein hohes Deckvermögen, eine sehr gute Ergiebigkeit und ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften. Sie ist säure- und alkalibeständig, hochelastisch, spannungsarm und farbtouerstabil. Zudem weist sie eine sehr geringe CO₂-Durchlässigkeit auf.

Für den Einsatz im Außenbereich empfehlen wir die Zugabe von **Conti® FA-Zusatz**, um einer möglichen Vergrünung der Oberfläche vorzubeugen.

Farbton:

weiß - seidenmatt

Verbrauch pro Arbeitsgang

ca. 150 ml/m²

Gebindegrößen


2,5 Liter (32 St./Pal.); **5 Liter** (60 St./Pal.); **12,5 Liter** (32 St./Pal.)



- ausgezeichnete Haftung
- hohe Farbtouervielzahl
- wetter- und UV-beständig

conti® RENOLITH® ISO LH

Matte, lösemittelhaltige Isolierfarbe



Tuchmatte, lösemittelhaltige Isolierfarbe auf Acrylatharzbasis für Anstriche im Innen- und Außenbereich. Wetterbeständig gemäß VOB/C, DIN 18363. Die Farbe trocknet spannungsarm auf, ist gut diffusionsfähig, aromatenfrei, geruchsarm und schnelltrocknend.

Farbton:

weiß, tuchmatt

Verbrauch pro Arbeitsgang

ca. 130 - 260 gr/m²

Gebindegrößen

18 kg (24 Stk./Pal.)



- speziell für Problemuntergründe
- für spannungsarme Fassadenbeschichtungen
- geruchsarm, auch für den Innenbereich geeignet



FASSADENFARBE mit isolierenden Eigenschaften. Speziell geeignet für Sanierungsanstriche auf vorbelasteten Untergründen, beispielsweise bei Verschmutzungen durch Verkehr, Ruß, Fett und Öl. Die Fassade vor der Beschichtung mit **Conti® Fassadenreiniger** gründlich reinigen!

conti® RENOLITH® CLEANER

Beseitigt gründlich hartnäckige Schmutzablagerungen wie Öl, Fett und Ruß. Lösemittelfrei



Ideal geeignet für Reinigungsarbeiten an Fassaden aller Art (Putz, Beton, Stahl, Glas, Naturstein, Holz). Der Fassadenreiniger enthält keine Lösemittel auf Mineralölbasis oder Chlorkohlenwasserstoffe. Hartnäckige Schmutzablagerungen sowie Öl, Fett und Ruß werden gründlich beseitigt. Das Material ist im Abwaschverfahren sowie im Hochdruck- und Dampfstrahlverfahren zu verwenden. Achtung: Nicht geeignet für Aluminiumfassaden sowie andere, nicht alkalibeständige Oberflächen.

Farbton:

klar, gelblich

Verbrauch pro Arbeitsgang

ca. 60 - 200 ml/m²

Gebindegrößen

5 Liter (60 St./Pal.); **10 Liter** (32 St./Pal.)

- hohe Ergiebigkeit
- entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen
- auch für die Fassadensanierung geeignet



AUSSENANWENDUNG



Conti Coatings GmbH & Co. KG

Feldstraße 55 • 46149 Oberhausen

Fon: +49 208 9948-0 • Fax: +49 208 9948-163

Mail: info@conticoatings.com

Web: www.conticoatings.com

Ein Unternehmen der



Gruppe



conti coatings®
surface technology