

Kluthe Acryl Verdünner Quick

Für alle gängigen Acryllacke, mittel bis schnellflüchtig

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Kluthe Acryl Verdünner für alle gängigen, lösemittelhaltigen Acryllacke, speziell auch im Fahrzeuglackierbereich einsetzbar. Kluthe Acryl Verdünner Quick kann auch zum Reinigen von Lackiergeräten genutzt werden. Er hat eine mittlere bis schnelle Verdunstungszeit.

- schnelle Trocknung
- sehr gute Mischbarkeit
- glatte Oberflächen ohne Strukturen



Technische Angaben

Lieferform	klare, farblose Flüssigkeit	Lagerung [2]	Kühl und trocken, mind. 24 Monate
Packungsgrößen	5l, 12l, 60l	Produkt-Code F+L	M-VM 03
Anwendungsbereich	Innen und außen	EU-VOC-Grenzwert	entfällt
Spez. Gewicht	0,865 ± 0,01 g/cm ³	Abfallschlüssel [3]	07 01 04 (flüssig)

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang oder Anwendung. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Vorversuch zu ermitteln.

[2] Bei Temperaturen von +5 bis + 50°C. Trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Einsatz- und Anwendungsangaben

Anwendung

Das Produkt kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren eingesetzt werden. Bei starker Verschmutzung (Fett/Öle) vor dem Bearbeiten (schleifen, spachteln, abkleben) der Teile mittels Sprühflasche auftragen und mit einem Lappen abwischen.

Hinweise

Conti Coatings GmbH & Co.KG

Hauptverwaltung

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

Hausanschrift

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Kluthe Acryl Verdünner Quick

Für alle gängigen Acryllacke, mittel bis schnellflüchtig

Besonders zu beachten	Enthält: N-Butylacetat; Xylol (Reaktionsprodukt von Xylol und Ethylbenzol); Butan-1-ol; iso-Butanol
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge	Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Staub /Rauch /Gas/ Nebel/ Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien und gut belüfteten Räumen verwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. BEI VERSCHLUCKEN: sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Kein Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Bei Brand: Trockenchemikalie, CO ₂ , Sprühwasser oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Entsorgung	Die Kartonagen, Alu- und PE-Tuben und PP-Dosen können dem Recycling zugeführt werden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nicht in die Kanalisation leiten.
Technische Beratung	Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: profi@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156
Anmerkung	Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor Beginn der Arbeiten oder dem Einsatz der Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Conti Coatings GmbH & Co.KG

Hauptverwaltung

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

Hausanschrift

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com