

Technisches Datenblatt

Aufkleber-Entferner

Lösemittel

Entfernt sicher Kleberrückstände, ausgetrocknete Kleberreste und festhaftende Etiketten rückstandsfrei.

Eigenschaften

Effektive Wirkstoffkombination zur schonenden Ablösung und restlosen Entfernung von selbstklebenden und festhaftenden Aufklebern, Etiketten und Kleberückständen. Auch zum leichteren Entfernen von Tinte, Fett, Öl, Teer und Ruß. Vielseitig einsetzbar auf Glas, Kunststoff, Holz, PVC, Stein und Keramik.

- entfernt sicher
- rückstandsfrei
- gründlich



Technische Angaben

Lieferform	klare, gelbliche Flüssigkeit	Lagerung ¹	24 Monate
Packungsgröße	500 ml	Produkt-Code F+L	M-AB20
Verbrauch ²	ca. 100 – 300 ml/m ² auf glattem Untergrund	EU-VOC-Grenzwert	(Kat. A/i): 500 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 500 g/l.
Spez. Gewicht	ca. 1,070 g/cm ³	Abfallschlüsse ³	08 01 17
Flammpunkt	über 100°C		

¹ Kühl, jedoch Frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

² Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

³ Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Ökologie

Produkt ist frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen und Aromaten. Biologische Eliminierbarkeit: gut

Inhaltsstoffe (nach Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648 / 2004)

Ethoxydiglykol, Dimethylglutarat, N- Methylpyrrolidone, Dimethyladipate, Dimethyl succin-ate, Cetearth- 6

Enthält

Nichtionische Tenside unter 5%

Technisches Datenblatt

Aufkleber-Entferner

Lösemittel

Einsatz- und Anwendungsangaben

Anwendungsbereich

Geeignet auf Metall, Alu, Kunststoff und sonstigen Untergründen. Aufkleberentferner entfernt sicher Kleberrückstände sowie ausgetrocknete Kleberreste und festhaftende Etiketten. Vor Anwendung immer eine Verträglichkeitsprüfung durchführen. Kann verschiedene Lacke, Kunststoffe und Kunstfasern angreifen.

Anwendung

Etiketten und Aufkleber, soweit möglich, entfernen. Rückstände mit Aufkleber-Entferner einstreichen und ca. 3 Minuten einwirken lassen, anschließend vorsichtig abziehen. Überbleibende Klebereste mit getränktem Tuch abrubbeln. Die behandelte Fläche mit Wasser gründlich nachreinigen.

Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen! Für gute Durchlüftung sorgen.

Hinweise

Hinweise zur Lagerung und zum Transport

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Besonders zu beachten

Entsprechende EU- Sicherheitsdatenblätter! In schwierigen Fällen Beratung einholen

Besondere Hinweise

Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Entsorgung

Mit dem Rema-System! werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 17) entsorgen, nicht mit dem Hausmüll entsorgen und Reste nicht in den Abfluss oder WC leeren, sondern Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoffsammelstelle bringen.

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: profi@conticoatings.com

Tel: +49 (0) 208 9948-156

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <https://handel.kluth.com> aufrufen.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand: 28. Juli 2022

Conti Coatings GmbH & Co. KG

Feldstraße 55

Tel. +49 208 9948-0

D-46149 Oberhausen

E-Mail: info@conticoatings.com