

Kluthe Cyclosol® Universalverdünnung

Leistungsstark, klima- und ressourcenschonend

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Hochwertiges, umweltfreundliches Lösemittel. schnellflüchtig. Zum Verdünnen von Nitro-, Nitro-Kombinations-, Chlorkautschuk-, lufttrocknenden und einbrennbaren Kunstharslacken, Zwei-Komponenten-Lacken sowie luft- und ofentrocknenden Zapon-Lacken. Die damit verdünnten Lacke zeigen nach der Trocknung einen hervorragenden Glanz und Verlauf. Der Verdünner besitzt eine sehr hohe Lösekraft und ist daher sehr sparsam im Verbrauch. Kluthe Cyclosol® ist ein Produkt der Kreislaufwirtschaft und enthält mehr lösekräftige Inhaltsstoffe als vergleichbare Produkte. Deutliche CO₂ Ersparnisse gegenüber herkömmlichen Lösemitteln.

- hohe Anteile wiederaufbereiteter Lösemittel
- ökologischer Fußabdruck um 50% reduziert
- vereint Umweltschutz und Industriequalität



Technische Angaben

Lieferform	klare, farblose Flüssigkeit	Lagerung [2]	Kühl und trocken, mind. 24 Monate
Packungsgrößen	1 l, 6l	Produkt-Code F+L	M-VM 04
Anwendungsbereich	Innen und außen	EU-VOC-Grenzwert	Kategorie B/a: < 850 g/l VOC; Istwert: 831 g/l VOC
Spez. Gewicht	0,831 ± 0,01 g/cm ³	Abfallschlüssel [3]	07 01 04 (flüssig)

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang oder Anwendung. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Vorversuch zu ermitteln.

[2] Bei Temperaturen von +5 bis + 50°C. Trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Einsatz- und Anwendungsangaben

Anwendung

Das Produkt kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren eingesetzt werden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

Hinweise

Conti Coatings GmbH & Co.KG

Hauptverwaltung

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

Hausanschrift

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Kluthe Cyclosol® Universalverdünnung

Leistungsstark, klima- und ressourcenschonend

Besonders zu beachten

Enthält: Aceton, Kohlenwasserstoffe C6-7, n-Alkane, i-Alkane, cyclische Verbindungen, <5% n-Hexan, Xylol (Reaktionsprodukt von Xylol und Ethylbenzol), iso-Butanol, Toluol.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. BEI VERSCHLUCKEN: sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen, eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Entsorgung

Die Kartonagen, Alu- und PE-Tuben und PP-Dosen können dem Recycling zugeführt werden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nicht in die Kanalisation leiten.

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:
E-Mail: profi@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor Beginn der Arbeiten oder dem Einsatz der Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Conti Coatings GmbH & Co.KG

Hauptverwaltung

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

Hausanschrift

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com