

Kluthe Premium Oberflächenreiniger

Hochwirksames Premium-Reinigungsmittel für Kunststoff- und Metalloberflächen

Produktbeschreibung

Eigenschaften Kluthe Premium Reinigungsmittel ist geeignet für die manuelle oder maschinelle Reinigung von Lackpistolen und Werkzeugen, zum Lösen von Nitro-, Kunstharz-, Einbrenn- und Chlorkautschuk-Lacken und zum Entfetten und Reinigen von Blechen und Metallteilen. Sehr hohe Qualität.

- geruchsmild
- reinigt und entfettet
- trocknet rückstandslos ab



Technische Angaben

Lieferform	klare Flüssigkeit	Lagerung [2]	Kühl und trocken, mind. 24 Monate
Packungsgrößen	30l, 60l	Produkt-Code F+L	M-VM 04
Anwendungsbereich	Innen und außen	EU-VOC-Grenzwert	Kategorie B/a: < 850 g/l VOC; Istwert: 785 g/l VOC
Spez. Gewicht	0,785 ± 0,01 g/cm ³	Abfallschlüssel [3]	07 01 04 (flüssig)

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang oder Anwendung. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Vorversuch zu ermitteln.

[2] Bei Temperaturen von +5 bis + 50°C. Trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Einsatz- und Anwendungsangaben

Anwendung Mit einem Tuch auftragen oder aufsprühen. Kurze Zeit einwirken lassen (max 5. Min). Mit sauberem Tuch abwischen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

Hinweise

Besonders zu beachten Enthält: Propan-2-ol. EC-Nr.: 200-661-7

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Staub /Rauch /Gas /Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Bei Brand: Trockenchemikalie, CO₂, Sprühwasser oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Inhalt/Behälter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zuführen.

Conti Coatings GmbH & Co.KG

Hauptverwaltung

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
 Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

Hausanschrift

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
 Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Kluthe Premium Oberflächenreiniger

Hochwirksames Premium-Reinigungsmittel für Kunststoff- und Metalloberflächen

- Entsorgung** Die Kartonagen, Alu- und PE-Tuben und PP-Dosen können dem Recycling zugeführt werden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nicht in die Kanalisation leiten.
- Technische Beratung** Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:
E-Mail: profi@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156
- Anmerkung** Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor Beginn der Arbeiten oder dem Einsatz der Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Conti Coatings GmbH & Co.KG

Hauptverwaltung

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

Hausanschrift

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com