

# Kluthe Premium Universalverdünner

Hochwertiger, schnell flüchtiger Verdünner

## Produktbeschreibung

### Eigenschaften

Kluthe Premium Universalverdünner ist ein hochwertiger, schnell flüchtiger Verdünner, mit dem fast alle heute bekannten Lacke verdünnt werden können. Die Zusammenstellung der Lösemittel ist so ausgewählt, dass selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit ein Weißenlaufen oder Mattwerden der Lackierung ausgeschlossen ist. Ebenfalls besitzt der Premium Universalverdünner eine hohe Lösekraft, durch die der Lack mit geringen Zusätzen gebrauchsfertig eingestellt wird, so dass mit wenigen Spritzvorgängen eine höhere Schichtstärke erzielt wird. Außerdem gewährleistet der Premium Universalverdünner durch seine ausgewählte Lösemittelkombination sehr gute Verlaufseigenschaften und einen hohen Glanz der Lackierung. Es sind nur rückstandslos verdunstende Lösemittel enthalten.

- sparsam im Gebrauch
- für professionelle Anwendungen
- für eine glatte Lackoberfläche ohne Strukturen



## Technische Angaben

<b>Lieferform</b>	klare, farblose Flüssigkeit	<b>Lagerung</b> [2]	Kühl und trocken, mind. 24 Monate
<b>Packungsgrößen</b>	12 l, 30l, 60l	<b>Produkt-Code F+L</b>	M-VM 04
<b>Anwendungsbereich</b>	Innen und außen	<b>EU-VOC-Grenzwert</b>	Kategorie B/a: < 850 g/l VOC; Istwert: 794 g/l VOC
<b>Spez. Gewicht</b>	0,794 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup>	<b>Abfallschlüssel</b> [3]	07 01 04 (flüssig)

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang oder Anwendung. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Vorversuch zu ermitteln.

[2] Bei Temperaturen von +5 bis + 50°C. Trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

## Einsatz- und Anwendungsangaben

### Anwendung

Das Produkt kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren eingesetzt werden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

### Hinweise

## Conti Coatings GmbH & Co.KG

### Hauptverwaltung

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
 Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

### Hausanschrift

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
 Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

# Kluthe Premium Universalverdünner

Hochwertiger, schnell flüchtiger Verdünner

<b>Besonders zu beachten</b>	<b>Enthält:</b> Aceton, Xylol (Reaktionsprodukt von Xylol und Ethylbenzol), Kohlenwasserstoffe C6-7, n-Alkane, i-Alkane, cyclische Verbindungen, < 5% n-Hexan, n-Butylacetat
<b>Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge</b>	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. <b>BEI VERSCHLUCKEN:</b> sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Kein Erbrechen herbeiführen. <b>BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:</b> Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen, eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Brand: Trockenchemikalie, CO <sub>2</sub> , Sprühwasser oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschern verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
<b>Entsorgung</b>	Die Kartonagen, Alu- und PE-Tuben und PP-Dosen können dem Recycling zugeführt werden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nicht in die Kanalisation leiten.
<b>Technische Beratung</b>	Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: <a href="mailto:profi@conticoatings.com">profi@conticoatings.com</a> oder Tel: +49 (0) 208 9948-156
<b>Anmerkung</b>	Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor Beginn der Arbeiten oder dem Einsatz der Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

## Conti Coatings GmbH & Co.KG

### Hauptverwaltung

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

### Hausanschrift

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)