

Kluthe Premium Waschverdünnung

Hochwertige Waschverdünnung mit hervorragenden Löseeigenschaften

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Kluthe Premium Waschverdünner ist eine hochwertige, schnellflüchtige Verdünnung mit hervorragenden Reinigungs- und Löseeigenschaften. Sie eignet sich zur Entfernung von Anstrichstoffen aller Art auf Arbeitsgeräten und zur Entfettung von Werkstoffen vor der Lackierung. Ebenfalls geeignet für die manuelle oder maschinelle Reinigung von Lackpistolen und Werkzeugen. Kluthe Premium Waschverdünner verdunstet rückstandsfrei. Enthält Toluol.

- rückstandsfreie Verdunstung
- löst und entfernt Lackrückstände
- hervorragende Reinigungskraft bei kurzer Einwirkzeit



Technische Angaben

Lieferform	klare, farblose Flüssigkeit	Lagerung [2]	Kühl und trocken, mind. 24 Monate
Packungsgrößen	12l, 30l, 60l	Produkt-Code F+L	M-VM 03
Anwendungsbereich	Innen und außen	EU-VOC-Grenzwert	Kategorie B/a: < 850 g/l VOC; Istwert: 835 g/l VOC
Spez. Gewicht	0,835 ± 0,01 g/cm ³	Abfallschlüssel [3]	07 01 04 (flüssig)

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang oder Anwendung. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Vorversuch zu ermitteln.

[2] Bei Temperaturen von +5 bis + 50°C. Trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Einsatz- und Anwendungsangaben

Anwendung

Das Produkt kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren eingesetzt werden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

Hinweise

Conti Coatings GmbH & Co.KG

Hauptverwaltung

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
 Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

Hausanschrift

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
 Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Kluthe Premium Waschverdünnung

Hochwertige Waschverdünnung mit hervorragenden Löseeigenschaften

Besonders zu beachten	Enthält: Toluol, Methylacetat, Kohlenwasserstoffe, C7 - C9, n-Alkane, i-Alkane, cycl. Verbindungen, <0,1% Benzol, iso-Butanol, Aceton.
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Kein Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen, eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Unter Verschluss aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Bei Brand: Trockenchemikalie, CO ₂ , Sprühwasser oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
Entsorgung	Die Kartonagen, Alu- und PE-Tuben und PP-Dosen können dem Recycling zugeführt werden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nicht in die Kanalisation leiten.
Technische Beratung	Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: profi@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156
Anmerkung	Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor Beginn der Arbeiten oder dem Einsatz der Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Conti Coatings GmbH & Co.KG

Hauptverwaltung

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

Hausanschrift

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com