

Technisches Datenblatt

Schimmelvernichter

Chlorhaltig, zur wirkungsvollen und dauerhaften Bekämpfung von Schimmelpilzen, Stockflecken und Bakterien.

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Sofortige, desinfizierende und stark bleichende Wirkung. Für alle abwaschbaren Oberflächen wie z.B. Sanitär, Sauna und Schimmbad. Zur

Behandlung von Fugen, Wänden, Decken, Mauerwerk, Holz, Glas und Kunststoff.

- chlorfrei
- geruchsarm
- gebrauchsfertig
- für innen und außen



Technische Angaben

Anwendungsbereich	innen und außen	Reichweite ¹	ca. 15 m ²
Lieferform	flüssig, farblos	Lagerung ²	kühl und trocken ca. 5 Jahre
Packungsgröße	500 ml	Produkt-Code F+L	GU0
spez. Gewicht	ca. 1,01 g/cm ³	Abfallschlüssel ³	07 06 01 (flüssig)

¹ Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu behandeltem Bauteil zu ermitteln. ² Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen. nach dem Öffnen 6 Monate, bei +5 °C bis +30 °C, trocken und verschlossen ³ Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Inhaltsstoffe (nach Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648 / 2004)

Aqua (water), Benzyl- C12- C16- alkyldimethylchloride, Alkyl- C13- polyethylenglykolether (8 EO)

Zusammensetzung (gemäß VdL)

20 g/l Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid, unter 5 % nichtionische Tenside.

Anwendung

Produkt ist anwendungsfertig. Mit Sprühflasche oder Lappen auf die befallenen Stellen auftragen und ca. 2 Stunden einwirken lassen. Belag mit Bürste oder Besen entfernen. Mit Wasser nachbehandeln. Zur Vorbeugung auf die Flächen auftragen und nicht mit Wasser nachspülen. Inhalt reicht, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds, für 10 - 15 m².

Trockenzeit / Überarbeitung

Bei trockener, warmer Luft (DIN 50014, 23 °C, 50 % rel. Luftfeuchte) nach einigen Stunden überarbeitbar. Bei kühler, feuchter Witterung entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.

Technisches Datenblatt

Schimmelvernichter

Chlorhaltig, zur wirkungsvollen und dauerhaften Bekämpfung von Schimmelpilzen, Stockflecken und Bakterien.

Hinweise

Besonders zu beachten

Vor Anwendung eine Verträglichkeitsprüfung an einer unauffälligen Stelle der zu behandelnden Fläche durchführen.

Besondere Hinweise

Biozid-Produkt, BauA Reg. Nr.: N-99125 (PT2). Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereit halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Entsorgung

Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 07 06 01) entsorgen.

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: profi@conticoatings.com

Tel: +49 (0) 208 9948-156

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <https://handel.kluthe.com> aufrufen.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand: 28. Juli 2022

Conti Coatings GmbH & Co. KG

Feldstraße 55

Tel. +49 208 9948-0

D-46149 Oberhausen

E-Mail: info@conticoatings.com