

# Kluthe Werkzeugreiniger

Wässriger Spezialreiniger

## Produktbeschreibung

### Eigenschaften

Wasserverdünnbarer, umweltoptimierter, vielseitig einsetzbarer Spezialreiniger mit hoher Lösekraft, geruchsmild. Entfernt einkomponentige Lacke und Lackrückstände, Fette, Ölen, Klebstoffrückstände von Maschinen, Werkzeugen, Pinseln usw. Frei von chlorierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen.



- reinigt Werkzeuge und Lackiergeräte
- geruchsmild da aromatenfrei
- entfettet Oberflächen

## Technische Angaben

<b>Beschaffenheit</b>	gelbliche Flüssigkeit	<b>Dichte (20 °C)</b>	ca. 0,992 ± 0,015 g/cm <sup>3</sup>
<b>Packungsgröße</b>	1 l, 5 l	<b>Abfallschlüssel [2]</b>	07 01 04
<b>Haltbarkeit [1]</b>	mind. 24 Monate lagerfähig	<b>Anwendungsbereiche</b>	Innen und Außen

[1] Bei +5 °C bis +30 °C, trocken und im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[2] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

**Enthält** ≥ 30 % Butoxyethylethanol

## Einsatz- und Anwendungsangaben

### Anwendung

Kluthe Werkzeugreiniger wird pur oder nach Verdünnung maximal 1:1 mit Wasser auf die zu reinigenden Flächen oder Werkstücke aufgetragen. Einige Minuten einwirken lassen. Die angelösten Lackrückstände, Fette und Öle können anschließend mit einem Gummiwischer oder Putzlappen abgezogen bzw. abgewischt werden. Verschmutzte Pinsel einige Stunden eintauchen, danach mit Wasser auswaschen.

**Achtung!** Löst Lacke, Farben und div. Beschichtungen. Vor Anwendung eine Verträglichkeitsprüfung durchführen!

## Hinweise

Conti Coatings GmbH & Co.KG

### Hauptverwaltung

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

### Hausanschrift

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

# Kluthe Werkzeugreiniger

## Wässriger Spezialreiniger

<b>Besondere Hinweise</b>	Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
<b>Entsorgung</b>	Mit dem Rema-System! Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 07 01 04) entsorgen.
<b>Technische Beratung</b>	Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: <a href="mailto:awt@conticoatings.com">awt@conticoatings.com</a> oder Tel: +49 (0) 208 9948-156
<b>Anmerkung</b>	Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

### Conti Coatings GmbH & Co.KG

**Hauptverwaltung**

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

**Hausanschrift**

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)